



PICEA



Tekniske specifikationer

Power:	100-277V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	85-100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	60°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP54
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	48
Antal armaturer C16A:	59
Lækstrøm:	<math><0.75\text{mA}</math>

Produktinformationer

Montering:	Påbygning på loft
Materiale:	Aluminium
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	12 stk.

Produktbeskrivelse

PICEA er et klassisk påbygningsarmatur, som har colour change muligheder hvor der kan vælges mellem 3000, 4000 eller 5700K.

PICEA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Gangarealer
- Birum
- Toiletter
- Skoler
- Hoteller



PICEA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
PI-4-13W-CCT	13	1.130~1.310	3000/4000/5700	>80	Alu	390g

