



TULIPA



Tekniske specifikationer

Power:	100 ~240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	95~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	06
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 2x2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	40.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	119
Antal armaturer C16A:	119
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	Indbygning i loft Påbygning loft
Udskæringsmål:	Ø65-205mm
Materiale:	Aluminium og PC
Cover:	Opal PC
Farve:	Hvid RAL 9016

Produktbeskrivelse

TULIPA er et multifunktionelt armatur, hvor du både kan indstille wattage på enten 10, 13 eller 16W samt farvetemperaturen på 3000, 4000 eller 5700K. Derudover har den både mulighed for at fungere som et indbygningsarmatur eller et påbygningsarmatur. Indbygningsmålet er yderst fleksibelt, da det dækker over huller fra 65-205mm.

TULIPA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Gangarealer
- Birum
- Toiletter
- Skoler
- Hoteller
-



TULIPA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
TU-10-16W-C3-H	10/13/16	950~1.700	3000/4000/5700	>80	PC/Alu	460g

