



IRIS



Tekniske specifikationer

Power:	28~42V DC
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP65
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - skal tilkøbes
Tilslutning:	Montageboks 5G1,5
Omgivelsestemperatur:	-10°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

Produktbeskrivelse

IRIS er et LED panel i klassisk design, der skiller sig ud fra de ellers klassiske LED paneler ved at være IP65. IRIS anvendes hvor der er krav om en højere tæthedsklasse.

IRIS anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Køkkener
- Baderum

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	23
Antal armaturer C16A:	40
Lækstrøm:	<0.7mA

Produktinformationer

Montering:	Indbygning loft
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	4 stk.



IRIS

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
IR-6060-36-3-IP	36	3.600	3000	>80	ALU / PC	2.85kg
IR-6060-36-4-IP	36	3.600	4000	>80	ALU / PC	2.85kg
IR-6060-36-C2-IP	36	3.240~3.600	3000/4000	>80	ALU / PC	2.85kg

Tilbehør

BK-PQL040-080D	BOKE ON/OFF driver, uden connectionbox
BK-PUL042A-1100AD	BOKE 1-10V, DALI og Push dim driver, med connectionbox
CE-ramme-6060	Påbygningsramme 60x60, Hvid, Skrueløs

